

МАРКИРОВКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕРИЯ РА «настоящая класссика»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Классическая маркировка для кабелей, проводов.

Особенности: шильдик с готовой маркировкой надевается на провод.

Материал: UV-устойчивый ПВХ, температура при эксплуатации от -30 до +70°C, не поддерживает горения, бензо-маслостойкий, устойчив к радиации и большинству кислот и щелочей (до 70% концентрации).

ГАБАРИТЫ И ПАРАМЕТРЫ МАРКИРОВКИ (ВСЕ РАЗМЕРЫ В ММ)

Тип	высота, Н	ширина, В	длина	Ø провода	сечение провода, мм ²	
РА-02003	3.6	3.5	3	1.3...3.0	0.2...1.5	
РА-10003	5.5	4.2	3	2.5...5.0	1.5...4.0	
РА-20004	9.5	6.6	4	4.0...10.0	2.5...16.0	
РА-30006	16.5	11.0	6	8.0...16.0	16.0...70.0	

Длина стандартного шильдика РС 3 мм (для РС-40004 – 4 мм).

Преимущества маркировки РС:

- 4 типоразмера шильдиков для маркировки проводов сечением от 0.2 до 7 мм²,
- высокая стойкость надписей к ультрафиолету и истиранию,
- шильдик надежно держится на проводе, не падает и не съезжает,
- хорошо подходит для электротехники, гидравлики и пневматики,
- шильдики поставляются россыпью и в катушках.

Маркировка на стандартных шильдиках: все буквы латинского алфавита, цифры 0...9, специальные символы.

На заказ: без маркировки и с заказной маркировкой (например: IN/OUT).

Цвет: со склада – желтый, на заказ все цвета, соответствующие международному цветовому коду, для "земляных" проводов – желто-зеленые.

Полезные принадлежности: касса PSK для хранения шильдиков.

