

ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ГСИ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Гильзы соединительные изолированные, закрепляемые опрессовкой, изготавливаются из электролитической меди и предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 0.5 до 6 мм². Гильзы изготавливаются с покрытием (гальваническое лужение).



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Диапазон температур от -10 до +75°C.

Окружающая среда взрывобезопасная, не насыщенная токопроводящей пылью, не содержащая агрессивных паров и газов.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГСИ-Х

- └ Максимальное сечение провода, мм²,
- └ Гильза соединительная изолированная



Наименование	Цвет манжеты	Сечение провода, мм ²	Размеры, мм		
			d	L	B
ГСИ-1.5	красный	0.5...1.5	4.0	22.7	15.0
ГСИ-2.5	синий	1.5...2.5	4.5	22.7	15.0
ГСИ-6.0	желтый	4.0...6.0	6.8	26.7	15.0

Маркировка на гильзе отсутствует.

Гильзы поставляются упаковками по 100 штук.