

## МАРКИРОВКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕРИЯ РС «классика»


### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Классическая маркировка для кабелей, проводов.

Особенности: шильдик с готовой маркировкой защелкивается на проводе.

Материал: UV-устойчивый ПВХ, температура при эксплуатации от -30 до +70°C, не поддерживает горения, бензо-маслостойкий, устойчив к радиации и большинству кислот и щелочей (до 70% концентрации).

### ГАБАРИТЫ И ПАРАМЕТРЫ МАРКИРОВКИ

Тип	высота H, мм	ширина W, мм	Ø провода, мм	сечение провода, мм <sup>2</sup>	
PC-10003	3.6	3.7	2.4...3.0	0.4...1.5	
PC-20003	4.2	4.5	3.0...4.0	1.5...3.0	
PC-30003	5.5	5.7	4.0...5.0	3.0...4.0	
PC-40004	6.7	6.9	5.0...6.2	4.0...5.0	

Длина стандартного шильдика РС 3 мм (для РС-40004 – 4 мм).

Преимущества маркировки РС:

- 4 типоразмера шильдиков для маркировки проводов сечением от 0.4 до 5 мм<sup>2</sup>,
- высокая стойкость надписей к ультрафиолету и истиранию,
- защелка надежно держит шильдик на проводе,
- монтаж маркировки прост, как никогда: "целк" и готово!
- маркировку можно ставить на уже смонтированные провода.

Маркировка на стандартных шильдиках: все буквы латинского алфавита, цифры 0...9, специальные символы.

На заказ: без маркировки и с заказной маркировкой (например: IN/OUT).

Цвет: со склада – желтый, на заказ все цвета, соответствующие международному цветовому коду, для "земляных" проводов – желто-зеленые.

